

Datum:	17.03.09
Anlage:	Ringlicht.jpg
Kennziffer:	PR-0019-FKAP-020309-LED

Neu: Helleres LED-Ringlicht bei Polytec

Polytec aus Waldbronn bringt zur Control in Stuttgart (05.-08.05.09), Halle 1/Stand 1116 ein neues, helleres LED-Ringlicht auf den Markt.

Die bewährte PAH-Ringlicht-Serie von Latab mit einer Wellenlänge von 630 nm wird durch eine neue um ca. 1,5fach hellere und homogenere Serie ergänzt.

Das Ringlicht, auf Basis von SMD-LEDs, emittiert bei einer Wellenlänge von 617 nm (Amber). Weitere Farben wie weiß, blau und grün sind in Kürze erhältlich.

Die Beleuchtungen sind mit Kühlkörpern versehen, um so die Wärme unmittelbar abzuführen. Ein Vorteil liegt auch darin, dass die Abmessungen der neuen Beleuchtung nahezu mit den bisher bekannten identisch sind.

Unverändert werden die Beleuchtungen mit Hilfe der bewährten Steuereinheit (Controller) im Dauer- oder Blitzbetrieb verwendet, d.h. die Intensitätseinstellung erfolgt wahlweise mit internem oder externem Dimmer, analog 0-10 V, RS232 oder Ethernet.

Die Ringlichter werden um eine weitere Standardgröße erweitert. Neben den bereits existierenden Größen mit Außendurchmessern von 44 mm, 78 mm, 102 mm, 162 mm, 202 mm und 348 mm gibt es zukünftig auch eine Variante mit 132 mm, um möglichst viele Applikationen abdecken zu können.

Weitere Infos unter: www.polytec.de

Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen
Frauke Kapler
Tel. 07243-604-236

Presse-Information



Datum:	17.03.09
Anlage:	Ringlicht.jpg
Kennziffer:	PR-0019-FKAP-020309-LED



Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen
Frauke Kapler
Tel. 07243-604-236