



- ▶ **MICROmote® -Sensor für separaten Verstärker im superflachen 3mm - Gehäuse**
- ▶ **Leistungsfähiger Lichttaster mit wirkungsvoller microSPOT-Optik: kreisrunder Lichtstrahl - kleiner Lichtpunkt**
- ▶ **Die flachen Aluminiumgehäuse können problemlos gestapelt und zu einer Sensor Matrix zusammengefasst werden**
- ▶ **Die Glasabdeckung schützt die Optik auch unter rauen Einsatzbedingungen**



**REFLEXIONS-LICHTTASTER
für separaten Verstärker**

▶ TECHNISCHE DATEN



TYP	RLF30RM	RLF32RM
Lichtart	micro SPOT ® ** 645nm	
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C	
Schutzart	IP67	
Nenn-Tastweite *	60mm***	
	1000mm auf Reflektor R35	
Anschlussart	PUR-Kabel mit Steckverbinder	
Lichtfleck-Durchmesser bei 50mm	5mm	
Abmessung	13,5mm x 13mm x 3mm	
Gehäusematerial	Aluminium, natur eloxiert	
Befestigungsart	für Schraubbefestigung	


* empfohlener Mindest-Tastabstand 3,5mm

** registered Trademark of STM GmbH

*** auf weißes Photopapier (90% Remission, 100x100mm)


▶ ABMESSUNGEN Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.





RLF30RM | RLF32RM


► DIAGRAMME (Alle Graphen geben typische Messwerte mit STM-Verstärkern wieder.)



► ANSCHLUSS-BELEGUNG

Option - 0: M8, 3polig (Standard)

- 3 + Empfänger (grün)
- 4 GND/Schirmung (weiß, schwarz)
- 1 + Sender (rot)



Steckerseite

Kabelmantel
 P: PUR-Kabel schwarz ø 1,8mm
 F: Hochflexibles PUR-Kabel rot ø 1,1mm

Steckverbinder
 0: M8 - Steckverbinder 3polig
 Sonderausführungen auf Anfrage

Kabellänge (Angabe in [m])
 Standardlänge 1m
 Sonderkabellänge auf Anfrage

BESTELLBEZEICHNUNG

Typ - - :

BESTELLBEISPIEL

RLF30RM - P - 0 : 1m = RLF30 microspot - PUR-Kabel schwarz - M8, 3polig : Kabellänge 1m

Bitte beachten Sie, dass Sie zum Betrieb einen separaten Schaltverstärker benötigen.